



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

ANTISCHIUMA SI CONC.

Caratteristiche

L'**Antischiuma SI conc.** è un'emulsione comparativamente ricca di emulsionante, pur presentando una viscosità relativamente bassa, è facilmente dosabile e molto versatile dal punto di vista applicativo. Con un contenuto solido del 17% circa questa emulsione è resistente ad acidi ed alcali, proprietà che ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni, in cui il pH rappresenta un fattore critico.

Applicazioni

L'**Antischiuma SI conc.** si è dimostrato particolarmente efficace nell'abbattimento della schiuma in ausiliari e processi tessili (come ad es. la tintura), nelle formulazioni di tensioattivi, in lubrificanti a freddo a base di olii minerali.

Inoltre costituisce un valido supporto nell'abbattimento della schiuma nelle applicazioni più svariate. La versatilità di tale additivo ne fa un prodotto ausiliario molto apprezzato in tutta l'industria chimica.

Anche nel trattamento delle acque di scarico questo prodotto ha rivelato buone proprietà antischiuma.

Dati di prodotto

I valori sono indicativi e non sono validi per la preparazione di specifiche di fornitura:

Aspetto: bianco

Contenuto solido: circa 17 %

Ionogenità: non-ionogeno

pH: circa 7

Dosaggio consigliato: circa 0,1-1%

Stabilità al magazzinaggio : 6 mesi in imballi chiusi ermeticamente a temperature inferiori ai 25°C e protetti contro il gelo. Il fatto che il materiale venga stoccato oltre tale termine, non significa necessariamente che la merce non sia più utilizzabile. Tuttavia, in tal caso è necessario procedere ad una verifica delle caratteristiche più significative.

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com