



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

EGALTEX PA

Carattere chimico :	derivato amminico ossietilato
Carica ionica :	non ionico
Aspetto :	liquido limpido giallognolo
pH della sol. 1:10 :	8-9
Proprietà :	ugualizzante per la tintura delle fibre poliammidiche
Impiego :	L'Egaltex PA viene impiegato nella tintura del Pa e della lana per favorire un graduale esaurimento del colorante, ottenendo così una tintura uniforme. L'Egaltex PA agisce da emulgatore su eventuali
residui di	bozzima presenti sul tessuto.
Dosi di impiego :	1-3% sul peso della merce
Preparazione dei bagni :	diluire il prodotto con acqua fredda e introdurlo nel ciclo operativo.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche. Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata