



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità  
certificato secondo la UNI EN ISO  
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964  
Cod.Fisc. 02639210158  
c.c.i.a. Milano n. 927455  
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

## EGALTEX TP

Carattere chimico :	derivato amminico ossietilato
Carica ionica :	non ionico
Aspetto :	liquido limpido giallognolo
pH della sol. 1:10 :	8-9
Proprietà :	ugualizzante per la tintura delle fibre poliammidiche
Impiego :	<p><b>L'Egaltex TP</b> viene impiegato nella tintura della poliammide e della lana per favorire un graduale esaurimento del colorante, ottenendo così una tintura uniforme; la sua azione si esplica sia a livello del colorante che della fibra.</p> <p><b>L'Egaltex TP</b> agisce da emulgatore su eventuali residui di bozzima presenti sul tessuto.</p>
Dosi di impiego :	1-3% sul peso della merce
Preparazione dei bagni :	diluire il prodotto con acqua fredda e introdurlo nel ciclo operativo.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da TP rte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche. Per informazioni : **e-mail** [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)