



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità  
certificato secondo la UNI EN ISO  
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964  
Cod.Fisc. 02639210158  
c.c.i.a. Milano n. 927455  
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

## GAMMAFIX PA

Fissatore per coloranti acidi.

Caratteristiche chimiche : derivato di fenolsolfonato

Carattere ionico : anionico

Sostanze incompatibili : cationici

Proprietà :

**Gammafix PA** aumenta la solidità al lavaggio dei tessuti di nylon con coloranti acidi. Il prodotto non modifica la mano dei tessuti e non altera il tono delle tinte.

**Gammafix PA** resiste perfettamente alla miscelazione con acidi concentrati ( acido acetico) pertanto sono stati eliminati problemi di precipitazione durante il trattamento.

Applicazione :

la quantità di **Gammafix PA** necessaria per ottenere la massima solidità è influenzata dalla penetrazione del colorante e dal substrato .

La quantità di impiego del prodotto consigliata è di 2-4% in ambiente acido per acetico ~ pH 4-5 per favorire l'esaurimento del prodotto.

**Gammafix PA** si applica a 70-80°C per 20', si consiglia di diluire il prodotto con 3-4 parti di acqua e introdurre a freddo dopo l'aggiunta di acido acetico e quindi scaldare fino alla temperatura richiesta.

Scaricato il bagno, si procede ad un risciacquo a 50°C per 5'.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

Per informazioni : email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)