



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

GAMMAPRET PO

Prodotto a base di resine poliviniliche parzialmente idrolizzate in soluzione acquosa.

Proprietà chimico-fisiche:

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco
pH	5.0 – 7.0
Carattere	Anionico
Solubilità in acqua	Miscibile a piacere
Viscosità Brookfield LVDV II a 25°C	1800 - 2200 cPs, Spindle 3, Rpm 30
Purezza/Attivo	9 - 11

Applicazione:

GAMMAPRET PO per la sua concentrazione d'incollante e viscosità è un prodotto studiato per la stampa su rotativa.

Con appropriate diluizioni in acqua, GAMMAPRET PO, permette la preparazione del tessuto sul piano di stampa nel modo più preciso, per evitare qualsiasi forma di replicazione o duplicazione dei disegni.

GAMMAPRET PO è additivato all'antischiuma per evitare la formazione della stessa, dovuta al movimento dei cilindri a alta viscosità.

Si consiglia di stoccare il prodotto in imballi originali chiusi, tra i 5°C e i 35°C, a riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com