



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

GAMMASOFT 109

Caratteristiche :	prodotto concentrato ad effetto scivolante ed antibastonante per la tintura del cotone.
Composizione chimica :	composto grasso emulsionato
Solubilità :	facilmente solubile o emulsionabile in acqua fredda o calda
Aspetto :	liquido giallo limpido
Carica ionica :	debolmente anionattivo
pH sol. 1:10 :	6-8
Stabilità :	il Gammasoft 109 resiste bene alle normali concentrazioni di utilizzo con alcali, acidi ed elettroliti .
Proprietà :	il prodotto è adatto per migliorare la scorrevolezza del materiale da tingere durante il processo di nobilitazione. Su di un substrato particolarmente delicato il Gammasoft 109 conferisce un'ottima scorrevolezza evitando le temute marcature delle pieghe.. Gli apparecchi per tintura possono inoltre essere maggiormente caricate per ridurre il rapporto bagno, con conseguente risparmio degli ausiliari ed energia. Il nostro prodotto non influenza in alcun modo intensità o tonalità del colore.
Applicazione :	il Gammasoft 109 può essere impiegato grazie al suo comportamento poco schiumogeno, su tutti gli apparecchi per tintura e finissaggio . Per la sua resistenza agli acidi viene impiegato anche nelle tinture in bagno unico di miste con coloranti reattivi, acidi e/o a dispersione. Si consiglia di aggiungere il Gammasoft 109 all'inizio del bagno di tintura,



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

prima del colorante e degli ausiliari, così che in breve tempo il materiale assorbe completamente il prodotto facendo ritornare chiaro il bagno. Es.d'impiego:0.5– max. 2.0% Gammasoft109
Non superare le dosi indicate, altrimenti pur non migliorando l'effetto, può ritardare leggermente la salita del colorante.

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano alcuna responsabilità da parte della Gammacolor.
Sarà cura del Cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

Per informazioni : e-mail : gammacolor@zenitweb.it