



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

GAMMASOFT EL

Carattere chimico :	derivato ammidico e polioisani elastomerici in soluzione acquosa
Carica ionica :	cationico
Sostanze incompatibili :	anionici
Proprietà del prodotto :	ammorbidente lubrificante specifico per fibre cellulosiche e miste. Conferisce a filati e tessuti di fibra cellulosica e alle miste con fibre artificiali, una mano molto morbida, scivolosa ed elastica. Il Gammasoft EL può essere impiegato in unione con altri tipi di finissaggio aventi carica ionica equivalente.
Dosi d'impiego :	la quantità consigliata di Gammasoft EL nella applicazione per esaurimento a 40 – 50°C per 20', è di 1.5 – 3 g/l . La quantità d'impiego del prodotto , consigliata per foulard, è di 15 – 60 g/l .
Preparazione dei bagni :	aggiungere al Gammasoft EL un'uguale quantità di acqua e introdurre nel ciclo lavorativo.
Avvertenze :	evitare il gelo e chiudere il contenitore dopo l'uso .



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

**Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.**

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

Per informazioni : **e-mail** lab@gammacolorsrl.com