

Gammacolor s.r.l. Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915 email info@gammacolorsrl.com

Antischiuma non siliconico per utilizzo generale.



p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ANTISCHIUMA NSP

Carattere chimico: miscela di esteri in soluzione acquosa.

Carica ionica: non ionico

Sostanze incompatibili: nessuna

Caratteristiche:

L'Antischiuma NSP è un ausiliare antischiumogeno a base di esteri di derivazione naturale, idoneo all'abbattimento di schiume durante le lavorazioni tessili.

Esplica una azione nei riguardi delle schiume di tensioattivi, resine di rifinizione (viniliche, acriliche e miste). emulsioni di cere, derivati proteici, prodotti schiumogeni anionici, non ionoci e cationici.

Ottimo per l'impiego in tutte le operazioni di purga e candeggio in quanto resiste a pH molto alcalini e nella tintura del cotone su apparecchi ad elevata turbolenza.

L'Antischiuma NSP trova impiego nelle preparazione di paste da stampa dove a differenza dei siliconi non provoca l'effetto occhio di pernice.

Dosi di impiego:

In apparecchi ad elevata turbolenza è 0,5-0,8 g/l Per le pasta da stampa 3-5 g/kg Agitare il prodotto prima dell'impiego e diluire con acqua rapporto 1-1 massimo 1-2

Keywords: antischiuma, schiuma, disaerante

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com