



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## COLDFIX PD

Miscela di alcali esenti da Silicato per la tintura a stoccaggio

Applicazione: temperatura di foulardaggio e fissazione : 20 –25°C

Dosi : da 20 cc/l a 100 cc/l su g/l colorante base 100%

Consigliamo di fare una selezione dei coloranti reattivi vinilsolfonici per individuarne le marche più adatte per una completa funzione nello stoccaggio a freddo.

- Liquido ad alta concentrazione
- Esente da silicati
- Facile da eliminare nei lavaggi
- Chimicamente stabile
- Non cristallizza nello stoccaggio anche a temperatura di 0°C
- Non penetra nella gomma dei foulard di stoccaggio

Keywords: pad batch, stoccaggio, foulard.

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il singolo caso. Per informazioni : **e-mail** [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)