



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMABLANK 101/3

Candeggiante ottico liquido ad alta sostantività per fibre cellulosiche. Particolarmente adatto per il candeggio in bagni di acqua ossigenata. Preventivamente nuanzato con coloranti dispersi conferisce tonalità decisamente bleu.

APPLICAZIONI

GAMMABLANK 101/3 è particolarmente indicato per il procedimento ad esaurimento. Viene solitamente impiegato nel candeggio con acqua ossigenata ad alta temperatura. E' adatto anche per il candeggio del fiocco di viscosa in bagni di avvivaggio e per il candeggio del cotone mercerizzato. Conferisce tonalità di bianco molto brillanti con riflessi neutro- bleu.

DOSI D'IMPIEGO

AD ESAURIMENTO

0,1 - 0,8 % GAMMABLANK 101/3 in bagni di acqua ossigenata o in bagno cieco

PROPRIETA'

Aspetto: liquido limpido bluastrò

Natura chimica: derivato stilbenico

Peso specifico a 20°C: 1.12 – 1.15

Carica ionica: Anionattivo

pH soluz. Al 10%: 9.0

Aspetto delle soluzioni acquose: Liquido limpido giallognolo

Stabilità alle acque dure: Fino a 15 DH

Stabilità alle variazioni di pH: Stabile da 6 a 14

Compatibilità: Compatibile con prodotti e ausiliari anionici; incompatibile con quelli cationici.

Stabilità al magazzinaggio: Buona nelle normali condizioni ambientali; a temperature inferiori ai 5°C può addensare o cristallizzare, senza comunque alterarsi.

Keywords: candeggio, candeggiante, cellulosiche, cotone, ottico, azzurrante, sbianca

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com