



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPRET AMR

Resina acrilica autoreticolante

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido bianco

Carattere chimico: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

pH: 2 - 4

Carattere ionico: Anionico, non ionogeno

Solubilità: Miscibile in acqua in ogni proporzione

Stabilità ai mezzi chimici: Stabile con gli usuali ausiliari di finissaggio

Compatibilità: Con derivati anionici e non ionici

Stabilità e stoccaggio: Teme il gelo. Il prodotto va conservato negli imballi originali sigillati a temperature tra 5 e 40°C

PROPRIETA'

GAMMAPRET AMR è una resina acrilica autoreticolante, non ingiallente, impiegabile con i normali prodotti di finissaggio; conferisce una mano piena, rigida, e nel caso della maglia agisce come antiarrotolante.

APPLICAZIONE

GAMMAPRET AMR è specifico per il finissaggio tessile. Può essere usato da solo od in miscela con altri prodotti quali resine gliossaliche, viniliche e poliuretaniche.

Trova altresì applicazione come antiarrotolante per le cimose e per il finissaggio dei capi in cotone.

DOSAGGI

Da 5 a 30 g/l **GAMMAPRET AMR** a seconda dell'effetto desiderato.

Keywords; resina, acrilica, mano piena, mano rigida, antiarrotolante.

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione. Dai nostri dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate qualità o proprietà per un concreto campo di impiego.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com