



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPRET PLE

Prodotto per finissaggio di tessuti naturali e sintetici.

NOME CHIMICO : cera polietilenica in emulsione acquosa.

CARICA IONICA : NON IONICO

SOSTANZE INCOMPATIBILI : NESSUNA

CARATTERISTICHE

GAMMAPRET PLE conferisce le seguenti caratteristiche a tessuti in fibra naturale e sintetica:

- migliora la cucibilità
- aumento della resistenza all'abrasione
- aumento della resistenza allo strappo
- aumento della resistenza alle pieghe in unione a prodotti specifici
- aumento della resistenza alla frizione e all'usura
- mano piena e drappeggiante

GAMMAPRET PLE non provoca ingiallimento in fase di asciugamento.

DOSI D'IMPIEGO

La quantità d'impiego del prodotto consigliata varia da 10-50 g/l in funzione dell'effetto desiderato.

PREPARAZIONE DEI BAGNI

Diluire **GAMMAPRET PLE** con acqua fredda e introdurre nel ciclo lavorativo.

Keywords: cucibilità. Abrasione, strappo, pieghe, antipiega, frizione, usura

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com