



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMA DT

Disaerante-imbibente esente da silicone.

NOME CHIMICO : miscela di esteri fosforici ed emulsionanti speciali

CARICA IONICA : non ionico

SOSTANZE INCOMPATIBILI : nessuna

GAMMA DT trova impiego in tutti i processi tessili che richiedono un'elevata velocità di bagnatura del tessuto e una minima formazione di schiuma.

GAMMA DT è utilizzato come imbibente in bagni di sbozzimatura in quanto non interferisce sull'attività degli enzimi e nei bagni di candeggio per favorire la perfetta penetrazione del bagno anche in tessuti molto pesanti.

DOSI DI IMPIEGO

La quantità d'impiego del **GAMMA DT** consigliata è 1-2 g/l.

In bagni di candeggio con quantità elevate di soda caustica la quantità d'impiego consigliata è 2-3 g/l.

PREPARAZIONE DEI BAGNI

Diluire **GAMMA DT** in acqua fredda e introdurre nel ciclo lavorativo.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Evitare contatti prolungati sulla pelle.

Keywords: disaerante, emulsionante, bagnante, imbibente, sbozzima, sbozzimatura, antischiuma

I dati riportati sono frutto di studi accurati, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

Per informazioni : e-mail lab@gammacolorsrl.com