



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMA M20

Carattere chimico :	miscela sinergica di speciali tensioattivi e sali
Carica ionica :	non ionico
Sostanze incompatibili :	ossidanti
Proprietà del prodotto :	il Gamma M20 viene impiegato per distruggere totalmente l'acqua ossigenata presente ancora sulla fibra dopo la fase di candeggio, evitando quindi che in fase di tintura con coloranti reattivi si verifichino cambiamenti di tono. Il Gamma M20 riduce per cui il numero di lavaggi post candeggio, riducendo quindi consumi e tempi. Il prodotto non contiene idrosolfito come agente riducente.
Dosi d'impiego :	la quantità consigliata di Gamma M20 da impiegare è di 2g/l , da aggiungere al bagno di fine candeggio alla temperatura di 95-98°C , da mantenere per 15-20', poi scaricare il bagno e proseguire con la tintura.
Preparazione dei bagni :	diluire il Gamma M20 in acqua fredda e introdurre nel ciclo lavorativo.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Keywords: acqua ossigenata, perossido, peroxide killer, post candeggio, candeggio.

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

Per informazioni : **e-mail** Gammacolor@zenitweb.it