



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPRET IV

Prodotto per finissaggio

CARATTERISTICHE

Aspetto: Pasta fluida bianca

Carattere Chimico: Resina vinilica in dispersione acquosa

pH: Circa 5

Solubilità: Buona in acqua dopo leggera agitazione

Stabilità ai mezzi chimici: Buona alle acque dure, agli acidi e basi diluiti

Compatibilità: Buona con i non ionici e cationici

Stabilità e stoccaggio: 1 anno nelle normali condizioni di magazzinaggio e negli imballi originali sigillati.

PROPRIETA'

Prodotto per finissaggio utilizzabile nei processi in continua.

GAMMAPRET IV conferisce una mano particolarmente piena , rigida e scattante.

Può' essere utilizzato su maglieria come antiarrotolo.

GAMMAPRET IV può' essere utilizzato in combinazione con la maggior parte dei prodotti per finissaggio a foulard.

I supporti finiti con **GAMMAPRET IV** acquisiscono un effetto lucido, se post-trattati in calandra.

APPLICAZIONE

GAMMAPRET IV trova esclusivamente applicazione in continua.

DOSAGGI

20 - 40 g/l

Foulardare e asciugare.

Può essere abbinato un agente imbibente antifilmogeno in ragione di 10- 30 g/l.

Keywords: pasta, resina, vinilica, mano piena, mano rigida, antiarrotolante,

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione. Dai nostri dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate qualità o proprietà per un concreto campo di impiego.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com