



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

NETZER SBS

Detergente versatile a bassa schiuma per processi di pretrattamento

Proprietà generali

Base tensioattivi non ionici in miscela con solventi naturali
origine

Aspetto liquido limpido da incolore a giallo chiaro

Soluzione pH 10 g / l 7.0

Carattere ionico non ionico

Densità a 20 ° C 0,98 g / cm³

Aspetto acquoso

soluzioni opalescenti

Compatibilità compatibile con prodotti e coloranti di tutte le classi.

Stabilità allo stoccaggio molto buona, tra 4 ° C e 40 ° C, per 12 mesi;

si consiglia di evitare prolungate stasi al caldo e al gelo

chiudere il contenitore dopo ogni campionamento

Proprietà

NETZER SBS è un detergente con spiccate proprietà emulsionanti sugli oli normalmente impiegato per lubrificare gli aghi delle macchine da maglieria. È particolarmente adatto in lavaggio di tessuti a maglia di cotone e misti.

Durante le prime fasi di lavaggio, quando la temperatura del bagno è di 30-40 ° C, rimuove più del 60-70% della macchia. Grazie a questa azione sinergica, non necessita di alte temperature per disperdere gli oli. Una completa pulizia delle sostanze grasse è possibile a basse temperature come a 60-70 ° C, quindi abbiamo un risparmio energetico e una buona riduzione dei tempi di pretrattamento, nel caso in cui gli articoli non subiscono sbiancamento.

NETZER SBS mostra un ottimo effetto detergente e anti-ridepositivo sulle cere e paraffina naturale delle fibre. E' stabile agli acidi, agli alcali e agli agenti riducenti e ossidanti. Può essere impiegato sia nei trattamenti di pulitura acida che nello sbiancamento chimico con agenti sbiancanti.

NETZER SBS è un detergente a bassa schiuma quindi adatto a qualsiasi tipo di attrezzatura. Può essere utilizzato anche per il lavaggio di articoli con fibre sintetiche come il coning oil utilizzati per la filatura secondaria di tali fibre, è generalmente simile ai agenti lubrificanti impiegati sulla macchina per maglieria.

E' adatto anche per il lavaggio di fili e filati.

Non contiene derivati fenolici né solventi tossici alogenati;

i solventi presenti sul prodotto possono degradarsi rapidamente, quindi il prodotto deve essere considerato "facilmente biodegradabile".



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Preparazione delle soluzioni

Le soluzioni NETZER SBS si preparano per semplice diluizione del prodotto a freddo acqua. Si sconsiglia di preparare soluzioni madre poiché potrebbero separarsi dopo molto tempo stasi.

Quantità da utilizzare

NETZER SBS Le quantità da utilizzare sono legate al tipo di materiale, al effetto detergente richiesto, alla macchina e alla metodologia da seguire:

- filati misto lana 0,5 - 1% p.es.
- cotone e filati misti 0,8 - 1% m.s.
- tessuti in jigger e in tintura in trave 1 - 1,5% p.es.
- tessuti a maglia, in flow-jet 0,5 - 1,5 g / l
- tessuti: bagnatura in continuo 1,5 - 2,5 g / l
- capi di cotone e miste 0,5 - 1,5 g / l
- pulizia della macchina di tintura (condizione riducente alcalina) 1 - 2,5 g / l
- pulizia vaschetta di calibratura (con acqua calda) 2,5 - 7,5 g / l

Keywords: detergente pretrattamento emulsionante maglia cotone, miste, oil remover, sgrassante, pulitura, sbianca, candeggio

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com