



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

OSSITEX O

Ausiliario per la tintura con coloranti al tino

Caratteristica chimica: miscela di agenti ossidanti e sali inorganici.

Carica ionica : anionico

Sostanze incompatibili : cationici

Proprietà del prodotto

OSSITEX O è un prodotto ideale per l'ossidazione di tinture eseguite con coloranti al tino. Possiede buon potere disperdente e, pertanto, non è necessaria l'aggiunta di un prodotto specifico durante il trattamento.

Contiene prodotti ad azione saponante che permettono, con bagno di trattamento pulito ed aumentando la temperatura, di saponare in fase unica.

OSSITEX O non indurisce la mano della merce trattata.

Dosi di impiego e preparazione bagni

A secondo del rapporto bagno utilizzato le dosi di OSSITEX O variano da 2 a 6 g/l.

Solubilizzare OSSITEX O in acqua a 20-30°C e introdurre nel ciclo lavorativo.

Stoccaggio

Stoccare OSSITEX O in recipienti chiusi, lontano da fonti di calore diretto, fiamme libere, scintille e cariche elettrostatiche, in luoghi freschi, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C e al riparo dall'umidità.

Keywords: ossidante, ossidazione, vat, tino, indanthren, saponatura, saponante, persolfato, percarbonato,

I dati riportati sono puramente indicativi e privi di garanzie da parte nostra, da non considerarsi specifici.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com