



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ANTISTATICO GAMMA-NI

NOME CHIMICO : poliglicoletere in soluzione acquosa

CARICA IONICA : NON IONICO

SOSTANZE INCOMPATIBILI : NESSUNA

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Solubilizzante, migrante e disperdente di coloranti basici, plastosolubili e cromo complessi 2:1. ANTISTATICO GAMMA-NI viene impiegato nella tintura di fibre acriliche, unito ai classici saturanti in quanto agisce da disperdente del colore, senza modificare la curva di esaurimento dei coloranti stessi.

ANTISTATICO GAMMA-NI viene impiegato nelle paste da stampa come stabilizzatore per i leganti proteggendone la stabilità qualora venga compromessa da condizioni di lavoro critiche (sbalzi di temperatura, forte agitazione, ecc.).

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

per i toni chiari sono 0,5-1 %.

per i toni scuri sono 1-1,5 %.

per i toni scuri sono di 5-15 g/kg.

PREPARAZIONE DEI BAGNI

Solubilizzare ANTISTATICO GAMMA-NI in acqua fredda e introdurre nel ciclo lavorativo.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Stoccare in recipienti chiusi lontano da fonti di calore diretto.

Keywords: antistatico, solubilizzante, migrante, disperdente, acrilico, acriliche, basici, stampa, pasta da stampa,

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com