



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ACQUAMOLLAN FE

Sequestrante ad elevata attività specifica per ioni ferro e rame e non per gli alcalino-terrosi. Adatto in bagni di sbianca con acqua ossigenata e dove la presenza di ferro, in particolare nei bagni fortemente alcalini, può provocare inconvenienti.

Carica :	anionico
Aspetto :	liquido limpido alcalino di tono giallino
Solubilità : proporzioni.	facilmente solubile in acqua, anche fredda, in tutte le
Stabilità : riducenti	agli acidi, agli alcali, agli elettroliti, agli ossidanti e ai nelle concentrazioni di normale impiego nel campo tessile.
Potere sequestrante :	il prodotto inizia ad agire a pH 7. 100gr/l. di Acquamollan FE sequestrano : a pH 8 =ca. 20gr /ldi Ferro triv. a pH 9 = ca.22gr/l di Ferro triv. a pH 10= ca.60gr/l di Ferro triv. oltre = sino a 80gr/l di Ferro triv.
Dosi :	da 0,5 a 2 gr/l
Utilizzo :	bollitura alcalina, vari tipi ossidativi di sbianca, deferrizzazione delle acque, mercerizzazione, tintura, finissaggi vari. In tintura può sequestrare i metalli contenuti in alcuni coloranti. In questi casi usare in sua vece il Sequestrante M.

Keywords: sequestrante, ferro, rame, sbianca, candeggio,

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com