



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## ANTISTRAMANTE CS

Antistramante, antislittante per fibre sintetiche.

Nome chimico : silice colloidale in dispersione acquosa

Carica ionica : cationico

Sostanze incompatibili : anionici

Proprietà : ANTISTRAMANTE CS viene utilizzato su tessuti in fibra sintetica per ridurre la tendenza alla stramatura. ANTISTRAMANTE CS viene usato soprattutto su articoli di nylon, poliestere, su foderami in rayon-viscosa e acetato.

Dosi di impiego : dose di prodotto consigliata è di 5-20 g/l in funzione della mano e del grado di antistramatura richiesto. ANTISTRAMANTE CS va diluito con acqua fredda e introdotto nel ciclo lavorativo.

Stoccaggio : ANTISTRAMANTE CS teme il gelo. Al di sotto di 3°C il prodotto si deteriora irreversibilmente.

keywords: antistramante, antislittante, sintetiche, fodera, viscosa.

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano alcuna responsabilità da parte della Gammacolor . Sarà cura dell'utilizzatore verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

Per informazioni : e-mail [lab@gammacolorsrl.com](mailto:lab@gammacolorsrl.com)