Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ANTISTRAMANTE L46

Ausiliario ad effetto anti-pilling

Composizione: Derivato inorganico sintetico

Aspetto: Liquido opalescente incolore

Densità a 20°C: 1.15 g/cm³

Carica ionica: cationico

pH soluzione 10 g/l: 4.5

Solubilità in acqua: disperdibile

Stabilità alle acque dure: ottima anche a 30° dH, purché l'acqua sia pre-cidificata

Stabilità alle variazioni di pH: ottima da pH 2 a pH 5

Compatibilità: compatibile con prodotti di finissaggio cationici e non ionici

Stabilità al magazzinaggio: ottima, da 5 a 40°C, per 8 mesi; stasi prolungate a temperature vicino allo zero possono peggiorare la stabilità del prodotto e della sua dispersione acquosa. Evitare il caldo torrido.

Keywords; antistramante, antipilling, viscosa, fodera,

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifici.
Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com