

Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

# **GAMMAFIX PA-BF**

Fissatore per coloranti acidi per la tintura della PA e miste esente da fenoli nel rispetto del Regolamento REACh

## **Specifiche**

Aspetto: polvere cremosa scura

pH (1%): 3±1

Solubilità: Solubile in acqua.

## Proprietà

GAMMAFIX PA-BF è un fissatore, esente da fenoli, per coloranti acidi per poliammidi (PA6 e PA 6.6) e loro miste.

Dopo il trattamento post tintura, fornisce una migliore fissazione dei coloranti acidi alla fibra poliammidica, migliorandone la solidità a umido del tessuto e senza influisce negativamente sulla solidità alla luce

#### Utilizzo

Metodo di dosaggio : GAMMAFIX PA-BF 1-2 % con pH 2,5-3 alla temperatura di 70-80°C per 15-20 min.

## Magazzinaggio

Il prodotto mantiene la sua stabilità per almeno 9 mesi se conservato nella confezione originale a temperatura ambiente. Deve essere protetto dalla luce solare diretta e dal gelo.

Keywords: fissatore, acidi, nylon, poliammide, fenolo, fenoli, solidità

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com