



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAFIX PA

Fissatore per coloranti acidi.

Caratteristiche chimiche : derivato di fenolsolfonato

Carattere ionico : anionico

Sostanze incompatibili : cationici

Proprietà :

Gammafix PA aumenta la solidità al lavaggio dei tessuti di nylon con coloranti acidi. Il prodotto non modifica la mano dei tessuti e non altera il tono delle tinte.

Gammafix PA resiste perfettamente alla miscelazione con acidi concentrati (acido acetico) pertanto sono stati eliminati problemi di precipitazione durante il trattamento.

Applicazione :

la quantità di **Gammafix PA** necessaria per ottenere la massima solidità è influenzata dalla penetrazione del colorante e dal substrato .

La quantità di impiego del prodotto consigliata è di 2-4% in ambiente acido per acetico ~ pH 4-5 per favorire l'esaurimento del prodotto.

Gammafix PA si applica a 70-80°C per 20', si consiglia di diluire il prodotto con 3-4 parti di acqua e introdurre a freddo dopo l'aggiunta di acido acetico e quindi scaldare fino alla temperatura richiesta.

Scaricato il bagno, si procede ad un risciacquo a 50°C per 5'.

Keywords: Fissatore ,coloranti acidi, nylon poliammide

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com