Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAFIX PES

PRETRATTAMENTO PER STAMPA DIGITALE CON COLORANTI DISPERSI

CARATTERISTICHE:

Costituzione chimica: miscela di polimeri solubili in acqua

Aspetto a 20°C: liquido incolore o leggermente paglierino

pH tal quale: 4-5

Solubilità: solubile anche in acqua fredda in ogni rapporto

Viscosità a 20°C: 400-800 cps, misura viscosimetro Brookfield girante 3, 20 rpm

Stabilità al magazzinaggio: conservare per non più di tre mesi in recipienti chiusi, al riparo dalla luce diretta del sole ed a temperature inferiori a 40°C.
Se stoccato in recipienti con evidente contaminazione batterica, la stabilità può risultare inferiore.

CAMPI D'IMPIEGO:

GAMMAFIX PES è un compound pronto per l'uso, sviluppato per il pretrattamento dei tessuti di poliestere destinati alla stampa digitale con coloranti dispersi.
Il prodotto permette di migliorare la definizione di stampa, pur mantenedo una eccellente penetrazione e un'ottima resa coloristica.

MODALITA' D'USO:

Applicare a foulard il prodotto tal quale, asciugare non oltre i 100°C e stampare.
Non è richiesta alcuna integrazione o regolazione di pH.

Keywrods: Fissatore poliestere stampa, stampa digitale,coloranti dispersi

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il singolo caso. Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com