



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPAL DF

Disperdente, livellante, diffusore per la tintura delle fibre poliestere con coloranti dispersi.

CARATTERISTICHE

COSTITUZIONE CHIMICA : preparato a base d'esteri e poliglicoleteri

ASPETTO FISICO: liquido limpido paglierino

CARICA IONICA: anionico

ODORE: inodore

SOLUBILITA': miscibile

STOCCAGGIO: sei mesi nelle normali condizioni ambientali tra i 4° e 50°C

FUNZIONI

Le fibre poliestere (Dacron, Terital, Terylene, Wistel ecc.) presentano nella tintura sotto pressione, notevoli difficoltà, scarsa penetrazione, difficile ugualizzazione, specialmente se si lavora con materiale molto impaccato oppure roccato. Per evitare tali inconvenienti, abbiamo messo a punto il **GAMMAPAL DF**, il prodotto agisce in tintura da disperdente dei coloranti e nello stesso tempo, favorisce la penetrazione, rigonfiando la fibra. La sua efficacia come penetrante, permette di ottenere su materiale roccato tinte perfettamente unite, senza zone riservate o differenze di tonalità interno-esterno, siano esse fibre poliestere al 100% od in miscia con altre fibre. La funzione del **GAMMAPAL DF** in tintura è quella di disperdere il più finemente possibile i coloranti a bassa temperatura, distribuirli uniformemente sul materiale con l'elevarsi della stessa, quindi favorire la loro migrazione a 120-130°C, durante la durata della tintura. Considerate le sue eccellenti capacità di rigonfiare la fibra di poliestere, **GAMMAPAL DF** può anche essere utilizzato in apparecchi di tintura non sotto pressione, impiegandone il 4-5% sul peso del tessuto.

DOSI D'IMPIEGO

Il **GAMMAPAL DF** viene impiegato, nella tintura di toni chiari e medi in quantità di 2-3 g/l. Per toni scuri, l'impiego è di 1-2 g/l in bagno. Il **GAMMAPAL DF** può anche essere usato per l'impasto, nella preparazione di soluzioni madri dei coloranti in polvere.

Keywords: ugualizzante, disperdente, livellante, diffusore, rigonfiante, poliestere, dispersi, penetrante, penetrazione

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964