



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMASILIKON S AC

| | |
|-----------------------------|---|
| Descrizione | Ammorbidente siliconico |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | Dimetilpolisilossano |
| ASPETTO FISICO | Emulsione bianca |
| IONICITA' | Non ionico |
| SOLUBILITA' | Miscibile in acqua in ogni rapporto |
| STABILITA' | E' compatibile con tutti gli ausiliari impiegati nella stampa a pigmento. |
| MAGAZZINAGGIO | Nel contenitore originale, a temperatura ambiente, superiore ai sei mesi |

PROPRIETA'

Il GAMMASILIKON S AC è impiegato nel settore tessile soprattutto come ammorbidente. Anche se la sua composizione chimica è simile alle emulsioni siliconiche, GAMMASILIKON S AC conferisce agli stampati una mano piacevolmente morbida e scivolosa e pertanto si propone come ammorbidente universale. Le solidità agli sfregamenti e al lavaggio vengono migliorate con l'introduzione in ricetta del GAMMASILIKON S AC .

La quantità di utilizzo varia dai 10 ai 20 gr/kg anche se è possibile utilizzarlo a concentrazioni maggiori.

Il GAMMASILIKON S AC , può essere aggiunto durante la preparazione della pasta da stampa in qualsiasi momento grazie alla sua perfetta disperdibilità in acqua.

Inoltre il prodotto viene impiegato anche come ammorbidente per le paste pronte come bianchi, lacche ecc.

Keywords: ammorbidente, idrofilo, microemulsione, idrofilia, silicone

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifici.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com