



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

NETZER NF 60

Imbibente non schiumogeno, esente da siliconi specifico per la tintura di articoli non purgati

Dati Tipici

Composizione: etere-estere salificato

Aspetto: liquido limpido giallo chiaro

Carica ionica: anionico

pH soluzione 50 g/l 8.0

Densità a 20°C: 1.10 g/ml

Solubilità in acqua: completa

Stabilità alle acque dure: ottima sino a 20°dH

Stabilità alle variazioni di pH: ottima da pH 4 a pH 14

Stabilità in soda caustica: max. 4°Bé, a temperatura ambiente

Stabilità agli elettroliti: max. 60 g/l di solfato e cloruro sodico

Potere schiumogeno: minimo in acqua e in soda caustica

Stabilità al magazzinaggio: ottima nelle normali condizioni ambientali per 12 mesi. Al di sotto dei 3°C tende a stratificare senza comunque alterarsi; in tal caso riportare a temperatura ambiente e riomogeneizzare.

Impiego

Il prodotto specifico normalmente viene impiegato in ragione dell'1-2% peso merce.

Keywords: imbibente, anionico, cotone, nylon, poliammide, vat, tino, reattivi, diretti, bagnante.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com